

Modell	RoP power (gen. 1.1)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	Rock Shox RS1 Carbon 100 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, predictive steereing, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, Carbon
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Upside-Down, boosted, Romote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
Schaltung	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 Zähne/idworx Long Life 35 Zähne
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremsen	Bremssystem Shimano XTR, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram X0, predictive steereing, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	DT Swiss 240S Singlespeed, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 Loch, optimierte Ausrichtung der Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Alu
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 2,25"/29" TLE (Tubeless Easy)	
Beleuchtung	vorne	
	hinten	
Anbauteile	Lenker	Syntace Duraflite Carbon, 640/ 31,8 mm/8°
	Vorbau	Syntace Force 109, 100/31,8 mm/6° (RH56 120 mm)
	Sattelstütze	USE Sumo Ti 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	
	Gepäckträger	
	hinten/vorne	
	Schloss	
	Schutzbleche	
	Besonderheiten	
Optionen	USB-Anschluss	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm inkl. Tubeless Kit
	Getriebe	P1.18
	Starre MTB Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Sattelstütze	Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3 mm idworx Disc (nicht mit GoM kombinierbar)
	Farben	Standard glänzend schwarz
	Zweitfarbe	mean green
	Sonderfarben	weiss, orange
Gewicht	12,6 kg	
Tubeless-Kit: Tubeless Ventil, Tubeless Milch, SAHMURAI SWORD Tubeless repair Kit	** Bei Option DD GoMax: Sram MH700, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse	