

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>PR (Gen. 1.2)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, verschiebbar, selbstausrichend, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Bosch)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56),XL(60) comfort: M(52)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme
	System	Rohloff Speedhub 500/14
Schaltung	Gänge/Abstufung	14, 13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 19 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Miranda double diamond 175
	Tretlager	Bosch Active Line, 500 Wh
	Bremsen	Bremssystem Hope Tech Evo V2
	Bremsscheiben	idworx Disc 203/3 mm
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 100 mm Einbaubreite
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" DaRim Disc II, 32 Loch, optimierte Ausrichtung der Bohrungen, Maulweite 25 mm
Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen	Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE (Tubeless Easy)	
Beleuchtung	vorne	SON Edelux II DC Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°
	Vorbau	idworx höhenverstellbar, 100/31,8 mm
	Sattelstütze	DD 27,2/350
	Sattel	idworx Trekking man/comfort
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	idworx-Tubus extra steif, Bosch II
	Schloss	Abus Amparo Rahmen+Akku
Schutzbleche	idworx SKS P55	
Besonderheiten	The Brace Gepäckträgerverstärkung	
Optionen	USB-Anschluss	integriert
	Sattelstütze	TB Thudbuster 27,2 short travel
		USE Sumo Ti 27,7/350
Farben	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	mean green, weiss, orange
Gewicht	23,4 kg	Änderungen vorbehalten