

Modell	Stand: 18-10 GR gravel (Gen.1.0)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000, extra verstieft
	Tretlageraufnahme	T47
	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreiben
Gabel	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60)
	Material	Carbon
	Ausfallenden	15 mm Steckachse, 100 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
Schaltung	Besonderheiten	
	System	Shimano Ultegra 2x11
	Gänge/Abstufung	2x11
	Kettenblatt/Ritzel	46/30 - 11/40
	Kette	KMC X11 EPT
	Kurbel	FSA Energy 46/30 170/175/175
Bremsen	Tretlager	FSA T47/30
	Bremssystem	Shimano Ultegra/XT
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180/160 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
	Nabe vorne	Shimano XT, 100 mm
	Nabe hinten	Shimano XT 12/142, 11S
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Anbauteile	Lenker	Schwalbe G-one Bite 50/622 TLE
	Vorbau	DD Randonneur 440 mm 31,8 mm
	Sattelstütze	DD 80/80/100 mm 31,8 mm, 7°
	Sattel	idworx Sport
Optionen	Griffe	Humpert Lenkerband
	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Riemen	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
	Bremsanlage	
	Gabel	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	sparkling yellow
	Sonderfarben	juicy orange, polar white, mean green
Gewicht	10,5 kg***	*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen
		Änderungen vorbehalten