

Modell	Stand: 18-10	oP-E (Gen. 1.0)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
	Tretlager	(Pinion)	
Bremsen	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!	
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse	
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
			Schutzbleche idworx SKS CAB 50**
	Besonderheiten		
	Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12
Hinterradnabe			
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)	
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T	
USB-Anschluss			
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
Bereifung		Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
			The Brace Gepäckträgerverstärkung
			Elektroantrieb
			Carbonfelgen
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
			iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	juicy orange, mean green	
Gewicht			

** Bei AM 55: CAB 65 mm

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten