

| <b>Modell</b>  | <b>Stand: 18-10</b> | <b>oPTi-E (Gen. 1.0)</b>  |
|----------------|---------------------|---|
| Rahmen         | Material            | triple butted Ti3Al2.5V Titan   |
|                | Ausfallenden        | belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite       |
|                | Bremsaufnahme       | Disc, IS2000  |
|                | Tretlageraufnahme   | (Pinion)  |
|                | Ständeraufnahme     | Pletscher Comp 18 mm  |
|                | Besonderheiten      | iSR Lenkeinschlagbegrenzer  |
|                | Form/Größen         | man: 46, 51, 56   |
| Gabel          | Material            | triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz   |
|                | Ausfallenden        | geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo |
|                | Bremsaufnahme       | Disc, IS2000  |
|                | Gabelschaft         | getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert   |
|                | Steuersatz          | Cane Creek, ZS44/EC44/40  |
|                | Besonderheiten      | extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme            |
| Schaltung      | System              | Pinion C1.6 Tretlagergetriebe   |
|                | Gänge/Abstufung     | 6/24,3 %  |
|                | Kettenblatt/Ritzel  | idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T   |
|                | Kette               | extra gehärtete idworx KMC e1 EPT   |
|                | Kurbel              | Pinion 175  |
| Bremsen        | Tretlager           | (Pinion)  |
|                | Bremssystem         | Shimano Deore 3-Finger, Resin   |
| Bremsen        | Bremsscheiben       | Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!  |
|                |                     |   |
| Laufräder      | Nabe vorne          | Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse                                      |
|                | Nabe hinten         | Alber Neodrives Z20, 612 Wh   |
|                | Felgen              | 28" idworx DaRim Disc II, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 25 mm                   |
|                | Speichen/Nippel     | Sapim Race/Messing  |
| Reifen         |                     | Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE   |
| Beleuchtung    | vorne               | SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter                                     |
|                | hinten              | B+M Toplight line plus  |
| Anbauteile     | Lenker              | DD 640 mm, 31,8 mm, 9°  |
|                | Vorbau              | DD 100 mm, 7°   |
|                | Sattelstütze        | DD 27,2/350 mm  |
|                | Sattel              | idworx Trekking man   |
|                | Griffe              | Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends  |
|                | Klingel             | Billy   |
|                | Gepäckträger vo/hi  | x/Tubus Logo  |
|                |                     |   |
|                |                     |   |
|                |                     |   |
| Besonderheiten | Schutzbleche        | idworx SKS CAB 50**   |
| Optionen       | Getriebe            | Pinion C 1.12   |
|                | Hinterradnabe       |   |
|                | Kettenschutz        | idworx DaCover (auch bei Riemen)  |
|                | Riemen              | CDX Beltdrive (42/39)125T   |
|                | USB-Anschluss       |   |
|                | Komfortlenker       | Flex Bars advanced  |
|                | Sattelstütze        | USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm   |
|                |                     | TB Thudbuster   |
|                | Bereifung           | Almotion 55 TLE**   |
|                | Gepäckträger        | Tubus Duo Low-rider   |
|                |                     | The Brace Gepäckträgerverstärkung   |
|                | Elektroantrieb      |   |
|                | Carbonfelgen        |   |
|                | Bremsanlage         | Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben   |
|                |                     | iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs   |
| Farben         | Standard            | Titan   |
|                | Zweitfarbe          | Gabelfarbe optional: juicy orange   |
|                | Sonderfarben        |   |
| Gewicht        |                     |   |

\*\* Bei AM 55: CAB 65 mm

\*\*\* ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten