

Modell	Stand: 19-10	AR light (Gen. 2.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymetrische Kettenstreben
Gabel	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56)
	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
Schaltung	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB lite, Sram GXP, 68/73
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 160 mm Rohloff
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
		Schwalbe G-One 40, TLE (Tubeless Easy)
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Fly
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS P45
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		Elektroantrieb
	Carbonfelgen	
Farben	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 180 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	juicy orange, shady grey
	Sonderfarben	idworx colour program
Gewicht		13,5 kg***
		*** ohne Pedale, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten