

Modell	Stand: 19-10	RoP pure (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	
	Tretlageraufnahme	Pinion
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	SR Suntour
	Ausfallenden	100 mm Einbauweite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Remote Lockout
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano Deore 2-Finger, Metal
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 100 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	Alex Volar 2.5, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Rocket Ron 2,25"/29" TLE
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	
		Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
		Shimano XT, ICE-Tech 180 mm
Farben	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	mean green
	Sonderfarben	idworx colour program
Gewicht		13,3 kg***
		** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA
		*** ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten