

Modell	Stand: 19-10	oP BLT (Gen. 1.2)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
	Tretlager	(Pinion)	
Bremsen	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
		idworx Kabelbaum	
Besonderheiten		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T	
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
		Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
		Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
		Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
			iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	idworx colour program	
Gewicht		15,4 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten