

Modell	Stand: 19-10	oP (Gen. 2.3)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
	Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
Gänge/Abstufung		12/17,7%	
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
Kurbel		Pinion 175 (lady 48:170)	
Tretlager		(Pinion)	
Bremsen		Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
Reifen	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum	
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
		Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T i.V.m. DaC, sonst (32/30)125T	
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss	
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
Bereifung		Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
Elektroantrieb		Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
Carbonfelgen		idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**	
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben		Standard	glossy black
		Zweitfarbe	polar white, shady grey
	Sonderfarben	idworx colour program	
Gewicht		16,7 kg***	

* Bei LaW: kein Rahmenschloss, ** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten