

<b>Modell</b>	<b>Stand: 20-10</b>	<b>AR (Gen. 2.3)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	Schaltung	System
Gänge/Abstufung		14/13,6 %
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Kurbel		Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP
Tretlager		idworx EBB Long Life KK
Bremsen		Bremssystem
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man/lady
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Farben		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	juicy orange, shady grey
Gewicht	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
		16,2 kg***

\* Bei LaW: kein Rahmenschloss,\*\* Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm  
\*\*\* ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten