

| <b>Modell</b>      | <b>Stand: 20-10</b>                                | <b>GR travel (Gen.1.1)</b>  |
|--------------------|--|---|
| Rahmen             | Material   | triple butted 6061 T6 Aluminium   |
|                    | Ausfallenden                                       | geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme                        |
|                    | Bremsaufnahme                                      | Disc, IS2000, extra versteift   |
|                    | Tretlageraufnahme                                  | T47   |
|                    | Ständeraufnahme                                    | optional, Pletscher Comp 18 mm  |
|                    | Besonderheiten                                     | iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben                                 |
|                    | Form/Größen  | man: S(46), M(52), L(56), XL(60)  |
| Gabel              | Material   | triple butted 6061 T6 Aluminium   |
|                    | Ausfallenden                                       | geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo |
|                    | Bremsaufnahme                                      | Disc, IS2000  |
|                    | Gabelschaft  | getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert   |
|                    | Steuersatz   | Cane Creek, ZS44/EC44/40  |
|                    | Besonderheiten                                     | extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme            |
|                    | Schaltung  | System  |
| Gänge/Abstufung    |  | 2x11  |
| Kettenblatt/Ritzel |  | 46/30 - Sh XT 11/40   |
| Kette              |  | KMC X11 EPT   |
| Kurbel             |  | Shimano GRX 46/30 170 (S, M)/175(L, XL)   |
| Tretlager          |  | Wheels Manufacturing T47/24   |
| Bremsen            |  | Bremssystem   |
|                    | Bremsscheiben                                      | Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!   |
| Laufräder          | Nabe vorne   | idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos          |
|                    | Nabe hinten  | DT Swiss 350, 12/142mm, 11S, 6 Loch   |
| Reifen             | Felgen   | 27,5" (S), 28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm        |
|                    | Speichen/Nippel                                    | Sapim Race/Messing  |
|                    |  | Schwalbe G-one Allround 40/584, 40/622 TLE  |
| Beleuchtung        | vorne  | SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter                        |
|                    | hinten   | B+M Toplight line plus brake  |
| Anbauteile         | Lenker   | DD Randonneur 440 mm 31,8 mm  |
|                    | Vorbau   | DD 80/80/100 mm 31,8 mm, 7°   |
|                    | Sattelstütze                                       | DD 27,2/350 mm  |
|                    | Sattel   | idworx Trekking man   |
|                    | Griffe   | Humpert Lenkerband  |
|                    | Klingel  | Billy   |
|                    | Gepäckträger vo/hi                                 | x/Tubus Logo  |
|                    | Schloss  |   |
|                    | Schutzbleche                                       | idworx SKS P45  |
|                    | Besonderheiten                                     | idworx Kabelbaum  |
| Optionen           | Getriebe   |   |
|                    | Hinterradnabe                                      |   |
|                    | Kettenschutz                                       |   |
|                    | Riemen   |   |
|                    | USB-Anschluss                                      | The Plug V Plus USB-Anschluss   |
|                    | Komfortlenker                                      |   |
|                    | Sattelstütze                                       | USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm   |
|                    |  |   |
|                    | Bereifung  |   |
|                    | Gepäckträger                                       | Tubus Duo Low-rider<br>idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung                           |
| Elektroantrieb     | Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad |   |
| Carbonfelgen       | idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm |   |
| Bremsanlage        |  |   |
| Farben             | Standard   | glossy black  |
|                    | Zweitfarbe   | shady grey  |
|                    | Sonderfarben                                       | idworx colour program (RAL classic)   |
| Gewicht            | 13,1 kg***   |   |

\*\*\* ohne Pedale, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten