

| <b>Modell</b>      | <b>Stand: 20-10</b> | <b>RTi-BLT (Gen. 1.0)</b>  |
|--------------------|---------------------|--|
| Rahmen             | Material            | triple butted Ti3Al2.5V Titan  |
|                    | Ausfallenden        | belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1  |
|                    | Bremsaufnahme       | Disc, IS2000   |
|                    | Tretlageraufnahme   | idworx Exzentergehäuse   |
|                    | Ständeraufnahme     | Pletscher Comp 18 mm   |
|                    | Besonderheiten      | iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben  |
|                    | Form/Größen         | man: 46, 51, 56  |
| Gabel              | Material            | triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz  |
|                    | Ausfallenden        | geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo                |
|                    | Bremsaufnahme       | Disc, IS2000   |
|                    | Gabelschaft         | getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert  |
|                    | Steuersatz          | Cane Creek, ZS44/EC44/40   |
|                    | Besonderheiten      | extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme                           |
|                    | Schaltung           | System   |
| Gänge/Abstufung    |                     | 14/13,6 %  |
| Kettenblatt/Ritzel |                     | idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T   |
| Kette              |                     | extra gehärtete idworx KMC e1 EPT  |
| Kurbel             |                     | Truativ Stylo 175 (46,51), 180 (56)  |
| Tretlager          |                     | idworx EBB Long Life KK  |
| Bremsen            |                     | Bremssystem  |
|                    | Bremsscheiben       | Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff   |
| Laufräder          | Nabe vorne          | idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos                         |
|                    | Nabe hinten         | Rohloff Speedhub 500/14  |
| Felgen             |                     | 28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm                                  |
|                    | Speichen/Nippel     | Sapim Race/Messing   |
| Reifen             |                     | Schwalbe G-one 57/622 TLE  |
| Beleuchtung        | vorne               | SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter                                       |
|                    | hinten              | B+M Toplight line plus brake   |
| Anbauteile         | Lenker              | DD 640 mm, 31,8 mm, 9°   |
|                    | Vorbau              | DD 100 mm, 7°  |
|                    | Sattelstütze        | DD 27,2/350 mm   |
|                    | Sattel              | idworx Trekking man  |
|                    | Griffe              | Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends   |
|                    | Klingel             | Billy  |
|                    | Gepäckträger vo/hi  | x/Tubus Logo 29"   |
|                    | Schloss             |  |
|                    | Schutzbleche        | idworx SKS A75R  |
|                    |                     | idworx Kabelbaum   |
| Besonderheiten     |                     | idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung   |
| Optionen           | Getriebe            |  |
|                    | Hinterradnabe       |  |
|                    | Kettenschutz        | idworx Kettenkasten, komplett geschlossen  |
|                    | Riemen              | CDX Beltdrive (50/19)120T  |
|                    | USB-Anschluss       | The Plug V Plus USB-Anschluss  |
|                    | Komfortlenker       | Flex Bars advanced   |
|                    | Sattelstütze        | USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  |
|                    |                     | TB Thudbuster  |
|                    | Bereifung           | Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm |
|                    | Gepäckträger        | Tubus Duo Low-rider  |
| Elektroantrieb     |                     |  |
|                    | Carbonfelgen        | idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm  |
|                    | Bremsanlage         | Shimano XT Bremsanlage, 203mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff                            |
|                    |                     | iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs  |
| Farben             | Standard            | Titan  |
|                    | Zweitfarbe          |  |
|                    | Sonderfarben        |  |
| Gewicht            |                     | 15,5 kg***   |
|                    |                     | *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen  |

Änderungen vorbehalten