

Modell	Stand: 20-10	RoPTi power (Gen. 1.2)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	Rock Shox SID ultimate 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XTR, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Alu
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,25"/29" TLE	
Anbauteile	Lenker	Syntace Duraflite Carbon, 640/ 31,8 mm/8°
	Vorbau	Syntace Force 109, 100/31,8 mm/6° (RH56 120 mm)
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Optionen	Getriebe
Hinterradnabe		DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T
Sattelstütze		Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Elektroantrieb		
Carbonfelgen		idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Bremsanlage		
Farben	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Standard	Titan
	Zweitfarbe Sonderfarben	
Gewicht		12,7 kg***
		*** ohne Pedale & Optionen