

Modell	Stand: 20-10	RoPTi rough (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim D 30/27,5" DaRim D 35 Plus, 32 L, optimierte Bohrungen
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Fat Albert 2.35 vo / Rocket Ron 2.6 hi
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Optionen	Getriebe
Hinterradnabe		DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T
Sattelstütze		Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Elektroantrieb		
Carbonfelgen		idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Bremsanlage		
Farben	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Standard	Titan
	Zweitfarbe Sonderfarben	
Gewicht		13,7 kg***
		*** ohne Pedale & Optionen