

Modell	Stand: 20-10	oP (Gen. 2.3)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175 (lady 48:170)	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Beleuchtung		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
Anbauteile	hinten	B+M Toplight line plus brake	
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man / lady	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**	
Besonderheiten		idworx Kabelbaum	
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T i.V.m. DaC, sonst (32/30)115T	
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
	Bereifung		Almotion 55 TLE**
			Gepäckträger Tubus Duo Low-rider
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
		Elektroantrieb Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
		Carbonfelgen idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**	
		Bremsanlage Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
Farben		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	arctic grey	
Gewicht	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)	
		16,7 kg***	

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten