

Modell	Stand: 20-10	oPTi-E (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 12 mm Steckachse, 142 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S (48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**
	Besonderheiten	
Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		The Brace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	
Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
Farben		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	Titan
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
Gewicht		23,8 kg***
		** Bei AM 55: CAB 65 mm
	*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten