

Modell	Stand: 21-07	AR (Gen. 2.4)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56), comfot: S(48), M(52), L(56)
	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
Schaltung	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	System	Rohloff Speedhub 500/14
Bremsen	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP
	Tretlager	idworx EBB Long Life KK
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Beleuchtung		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE
	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
Anbauteile	hinten	B+M Toplight line plus brake
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man/lady
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**
Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48, comf)
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**
Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	jade green
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		16,2 kg***

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten