

Modell	Stand: 21-07	oP (Gen. 2.4)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getaperted 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	Schaltung	System
Gänge/Abstufung		12/17,7%
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Kurbel		Pinion 175 (lady 48:170)
Tretlager		(Pinion)
Bremsen		Bremssystem
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man / lady
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
Besonderheiten	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**
		idworx Kabelbaum mit Platine
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T i.V.m. DaC, sonst (32/30)115T
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**
Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	jade green
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		16,7 kg***

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten