

Modell	Stand: 22-01	oP BLT (Gen. 1.3)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstauchtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
	Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
		Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
Bremsaufnahme		Disc, IS2000	
Gabelschaft		getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
Steuersatz		Cane Creek, ZS44/EC44/40	
Besonderheiten		extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung		System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
	Tretlager	(Pinion)	
	Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
Bremsscheiben		Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
Reifen	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing Schwalbe G-one 57/622 TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen		Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
Besonderheiten	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T	
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm TB Thudbuster	
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen	
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 580 Wh, inkl. extra Hinterrad	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm	
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
	Farben	Standard	glossy black
		Zweitfarbe	matt olive
		Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		15,4 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten