

Modell	Stand: 22-01	oPTi BLT raw (Gen. 1.0)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
	Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
Ausfallenden		geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
Bremsaufnahme		Disc, IS2000	
Gabelschaft		getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
Steuersatz		Cane Creek, ZS44/EC44/40	
Besonderheiten		extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
	Tretlager	(Pinion)	
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 15/110, 6-Loch	
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
Reifen	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
		Schwalbe G-one 57/622 TLE	
Beleuchtung	vorne		
Anbauteile	hinten		
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi		
	Schloss		
	Schutzbleche		
Besonderheiten			
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T	
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Gepäckträger	Tube Duo Low-rider	
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen	
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
		Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 580 Wh, inkl. extra Hinterrad
		Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
		Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	Titan	
	Zweitfarbe		
	Sonderfarben		
Gewicht		15,4 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten