

Modell	Stand: 22-06	AR (Gen. 2.4)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1	
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56), comfort: S(48), M(52), L(56)	
	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
	System	Rohloff Speedhub 500/14	
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %	
Bremsen	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	idworx DaCrank 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP	
	Tretlager	idworx EBB Long Life KK	
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin	
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff	
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
Reifen	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
Beleuchtung	Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE		
	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
Anbauteile	hinten	B+M Toplight line plus brake	
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man/lady	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo o. idworx Logo II by Racktime	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum mit Platine	
	Optionen	Getriebe	
		Hinterradnabe	
Ritzel		idworx Long Life 17T Rohloff	
Kettenschutz		idworx Kettenkasten, komplett geschlossen	
Riemen		CDX Beltdrive (50/19)120T	
USB-Anschluss		The Plug V Plus USB-Anschluss	
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
Bereifung		Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48, comf)	
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
Elektroantrieb			
Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**		
Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs		
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	jade green	
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)	
Gewicht		16,2 kg***	
		* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten