

Modell	Stand: 22-06	R-BLT (Gen. 1.2)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	Schaltung	System
Gänge/Abstufung		14/13,6 %
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Kurbel		idworx DaCrank 175 (46,51), 180 (56)
Tretlager		idworx EBB Long Life KK
Bremsen		Bremssystem
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Beleuchtung		Schwalbe G-one 57/622 TLE
	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
Anbauteile	hinten	B+M Toplight line plus brake
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo o. idworx Logo II by Racktime
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
		Elektroantrieb
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	matt olive
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		15,5 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten