

Modell	Stand: 22-06	RaRTi (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	idworx DaCrank 175 (46/51), 180 (56), GXP
	Tretlager	idworx EBB Long Life
Bremsen	Bremssystem	Shimimano Deore 2-Finger, Metal
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Reifen		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29"
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Riemen	CDX Beltdrive (39/19)108T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	Shimano XT 4-Kolben, 180 mm
Farben	Gabel	Rock Shox SID ultimate 100 mm, boosted
		DD GoMax Carbon, 110 mm, 45 mm Vorbiegung
	Standard	Titan
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
Gewicht		12,1 kg***
		*** ohne Pedale & Optionen