

<b>Modell</b>	<b>Stand: 22-06</b>	<b>oP (Gen. 2.4)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7%
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175 (lady 48:170)
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
Reifen	Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man / lady
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo o. idworx Logo II by Racktime
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum mit Platine
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T i.V.m. DaC, sonst (32/30)115T	
USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	
Komfortlenker	Flex Bars advanced	
Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
	TB Thudbuster	
Bereifung	Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
	DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen	
	DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
	idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
	Alber Neodrives Z20, 580 Wh, inkl. extra Hinterrad	
Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**	
Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	jade green
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht	16,7 kg***	

\* Bei LaW: kein Rahmenschloss,\*\* Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm

\*\*\* ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten