

Modell	Stand: 22-06	oPTi BLT (Gen. 1.3)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	ISR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin	
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
Reifen	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
	Schwalbe	G-one 57/622 TLE	
	Beleuchtung	vorne SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
		hinten B+M Toplight line plus brake	
	Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
		Vorbau	DD 100 mm, 7°
		Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
		Sattel	idworx Trekking man
Griffe		Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
Klingel		Billy	
Gepäckträger vo/hi		x/Tubus Logo o. idworx Logo II by Racktime	
Schloss			
Schutzbleche		idworx SKS A75R	
Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine	
Optionen		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
	Getriebe	Pinion P 1.18	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T	
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider		
	DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen		
	DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel		
Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 580 Wh, inkl. extra Hinterrad		
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm	
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	Titan	
	Zweitfarbe		
	Sonderfarben		
Gewicht		15,6 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten