

| Modell | Stand: 22-09 | oP (Gen. 2.4) |
|-------------------|---|---|
| Rahmen | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| | Ausfallenden | geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite |
| | Bremsaufnahme | Disc, IS2000 |
| | Tretlageraufnahme | (Pinion) |
| | Ständeraufnahme | Pletscher Comp 18 mm |
| | Besonderheiten | iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben |
| | Form/Größen | man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56) |
| Gabel | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| | Ausfallenden | geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo |
| | Bremsaufnahme | Disc, IS2000 |
| | Gabelschaft | getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert |
| | Steuersatz | Cane Creek, ZS44/EC44/40 |
| | Besonderheiten | extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme |
| Schaltung | System | Pinion C1.12 Tretlagergetriebe |
| | Gänge/Abstufung | 12/17,7% |
| | Kettenblatt/Ritzel | idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T |
| | Kette | extra gehärtete idworx KMC e1 EPT |
| | Kurbel | Pinion 175 (lady 48:170) |
| Bremsen | Tretlager | (Pinion) |
| | Bremssystem | Shimano XT 3-Finger, Resin |
| Laufräder | Bremsscheiben | Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!! |
| | Nabe vorne | idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos |
| | Nabe hinten | Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse |
| | Felgen | 28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm |
| | Speichen/Nippel | Stainless black/Messing |
| Reifen | | Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, V-Guard |
| Beleuchtung | vorne | SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter |
| | hinten | B+M Toplight line plus brake |
| Anbauteile | Lenker | DD 640 mm, 31,8 mm, 9° |
| | Vorbau | DD 100 mm, 7° |
| | Sattelstütze | DD 27,2/350 mm |
| | Sattel | idworx Trekking man / lady |
| | Griffe | Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends |
| | Klingel | Billy |
| | Gepäckträger vo/hi | x/Tubus Logo o. idworx Racktime |
| | Schloss | Abus Amparo Rahmenschloss * |
| | Schutzbleche | idworx SKS CAB 55** |
| | Besonderheiten | idworx Kabelbaum mit Platine |
| Optionen | Getriebe | Pinion P 1.18 |
| | Hinterradnabe | DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm |
| | Kettenschutz | idworx DaCover (auch bei Riemen) |
| | Riemen | CDX Beltdrive (42/39)125T i.V.m. DaC, sonst (32/30)115T |
| | USB-Anschluss | The Plug V Plus USB-Anschluss |
| | Komfortlenker | Flex Bars advanced |
| | Lenkungsämpfer | Cane Creek Visco Set |
| | Sattelstütze | USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm |
| | | By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze |
| | Bereifung | Almotion 55 V-Guard** |
| | Schläuche | Schwalbe Aerothan SV17E, bei Almotion 55/622 SV19E |
| | Gepäckträger | Tubus Duo Low-rider |
| | | DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen |
| | | DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel |
| | | idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung |
| Carbonfelgen | idworx DaRim Law Trekking Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */** | |
| Heavy-Duty Felgen | idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm | |
| Bremsanlage | iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs | |
| Farben | Standard | glossy black |
| | Zweitfarbe | terra cotta |
| | Sonderfarben | idworx colour program (RAL classic) |
| Gewicht | | 16,7 kg*** |

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55, LaW, HD: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten