

<b>Modell</b>	<b>Stand: 22-09</b>	<b>oP-eT (Gen. 1.0)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 12 mm Steckachse, 142 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 15/110, 6-Loch
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20
Reifen	Felgen	27,5" idworx DaRim Disc 40, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 40
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Beleuchtung	vorne	Schwalbe Super Moto X, 62/584
	hinten	SON-Edelux DC 170 Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter
Anbauteile	Lenker	B+M Toplight line plus
	Vorbau	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Sattelstütze	DD 100 mm, 7°
	Sattel	DD 27,2/350 mm
	Griffe	idworx Trekking man
	Klingel	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Gepäckträger vo/hi	Billy
	Schloss	x/Tubus Logo 29"
	Schutzbleche	Schloss
	Besonderheiten	Schutzbleche
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	Pinion C 1.12
	Kettenschutz	
	Riemen	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	USB-Anschluss	CDX Beltdrive (32/30)118T
	Komfortlenker	
	Lenkungsämpfer	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	Cane Creek Visco Set
	Bereifung	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Schläuche	By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze
	Gepäckträger	Almotion 55 V-Guard**
	Carbonfelgen	Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE
	Heavy-Duty Felgen	Tubus Duo Low-rider
	Bremsanlage	DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
	Farben	The Brace Gepäckträgerverstärkung
	Gewicht	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
		idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	terra cotta
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
		23,8 kg***

\*\*\* ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten