

Modell	Stand: 22-09	RoPTi (Gen. 1.2)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
Gabel	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 4-Kolben
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 15/110, 6-Loch
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
Reifen	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
Optionen	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Lenkungsdämpfer	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV 19E
Farben	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Gabel	Rock Shox SID ultimate 100 mm, boosted
		DD GoMax Carbon, 110 mm
Gewicht	Standard	Titan
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
		12,7 kg***

*** ohne Pedale & Optionen