

<b>Modell</b>	<b>Stand: 23-10</b>	<b>RaR gravel (Gen. 1.0)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	
	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Driveline 170 (46), 175 (51-56)
	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
	Bremssystem	Shimano GRX / SLX 4 Kolbenbremsattel
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Reifen	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
	Lenker	DD Randonneur 440 mm 31,8 mm
	Vorbau	DD 55, 7°
Anbauteile	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	Selle Italia SLS idworx
	Griffe	Ergotec Lenkerband
	Getriebe	
	Riemen	CDX Beltdrive (39/19)108T
Optionen	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
		idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
	Lenkungsdämpfer	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV 19E
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Farben	Standard	gunmetal grey
	Zweitfarbe	
Gewicht	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
		11,5 kg*** *** ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten