

Modell	Stand: 23-10	RnR (Gen. 3.3)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Driveline 170 (46), 175 (51-56)
	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
	Bremssystem	Shimano XT 4-Kolben
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Reifen	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
Anbauteile	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	Selle Italia SLS idworx
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/19)115T
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
		idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
	Drop-Bar	GRX 400 Brems/Schalthebel, SLX 4Kolbenbremse, Gebra-Box
	Lenkungsdämpfer	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV 19E
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Gabel	Rock Shox SID ultimate 100 mm, boosted
		DD GoMax Carbon, 110 mm
Farben	Standard	shady grey
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		12,1 kg***
		*** ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten