

Modell	Stand: 23-10	oP BLT (Gen. 1.3)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 170 (46), 175 (51-56)
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Reifen		Schwalbe G-one 57/622 TLE
	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	Selle Italia X3
	Griffe	Ergon GP3
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
		idworx Kabelbaum mit Platine
Besonderheiten		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T
	USB-Anschluss	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Lenkungsämpfer	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
		By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch,
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV19E, bei G-One 70/584 SV19FE
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		Tubus Duo Titan Low-rider
		Tubus Liviano Titan Gepäckträger
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
	Gabel	idworx DaFork Carbongabel
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Trekking Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm
	Heavy-Duty Felgen	idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	dynamic grey
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
Gewicht		15,4 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten