

<b>Modell</b>	<b>Stand: 24-03</b>	<b>RaRTi gravel (Gen. 1.0)</b>
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
Bremsen	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Driveline 170 (46), 175 (51-56)
	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
	Bremssystem	Shimano GRX / SLX 4 Kolbenbremssattel
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
	Laufräder	Nabe vorne DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
Reifen	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
Anbauteile	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
	Lenker	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
	Vorbau	DD Randonneur 440 mm 31,8 mm
Optionen	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	Selle Italia SLS idworx
	Griffe	Ergotec Lenkerband
	Riemen	CDX Beltdrive (39/19)108T
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
	Lenkungsämpfer	idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
	Sattelstütze	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
	Sattelstütze	Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Schläuche	Schwalbe Aerothan SV 19E	
Farben	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Standard	gunmetal grey
Gewicht	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
		11,5 kg***

\*\*\* ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten