

Modell	Stand: 24-03	RnRTi (Gen. 1.2)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
Schaltung	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	boosted, Remote Lockout
Bremsen	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Driveline 170 (46), 175 (51-56)
Lafräder	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
	Bremssystem	Shimano XT 4-Kolben
Reifen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
Anbauteile	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
Anbauteile	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
	Lenker	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
Optionen	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
Optionen	Sattel	Selle Italia SLS idworx
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Riemen	CDX Beltdrive (42/19)115T
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
Optionen	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
	Drop-Bar	idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
Optionen	Lenkungsämpfer	GRX 400 Brems/Schalthebel, SLX 4Kolbenbremse, Gebra-Box
	Sattelstütze	Cane Creek Visco Set
Optionen	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
	Schläuche	Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Optionen	Carbonfelgen	Schwalbe Aerothan SV 19E
	Gabel	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Optionen	Gabel	Rock Shox SID ultimate 100 mm, boosted
	Standard	DD GoMax Carbon, 110 mm
Optionen	Zweitfarbe	Titan
	Sonderfarben	
Gewicht		12,7 kg***
		*** ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten