

| Modell | Stand: 24-03 | oP BLT (Gen. 1.3) |
|-------------------|--|---|
| Rahmen | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| | Ausfallenden | geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite |
| | Bremsaufnahme | Disc, IS2000 |
| | Tretlageraufnahme | (Pinion) |
| | Ständeraufnahme | Pletscher Comp 18 mm |
| | Besonderheiten | iSR Lenkeinschlagbegrenzer |
| | Form/Größen | man: 46, 51, 56 |
| Gabel | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| | Ausfallenden | geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo |
| | Bremsaufnahme | Disc, IS2000 |
| | Gabelschaft | getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert |
| | Steuersatz | Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70 |
| | Besonderheiten | extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme |
| Schaltung | System | Pinion C1.12 Tretlagergetriebe |
| | Gänge/Abstufung | 12/17,7 % |
| | Kettenblatt/Ritzel | idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T |
| | Kette | extra gehärtete idworx KMC e1 EPT |
| | Kurbel | Pinion 170 (46), 175 (51-56) |
| Bremsen | Tretlager | (Pinion) |
| | Bremssystem | Shimano XT 3-Finger, Resin |
| Laufräder | Bremsscheiben | Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!! |
| | Nabe vorne | idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos |
| Reifen | Nabe hinten | Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse |
| | Felgen | 28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm |
| Beleuchtung | Speichen/Nippel | Stainless black/Messing |
| | | Schwalbe G-One Allround 57/622 TLE |
| Anbauteile | vorne | SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter |
| | hinten | B+M Toplight line plus brake |
| | Lenker | DD 640 mm, 31,8 mm, 9° |
| | Vorbau | DD 100 mm, 7° |
| | Sattelstütze | DD 27,2/350 mm |
| | Sattel | Selle Italia X3 |
| | Griffe | Ergon GP3 |
| | Klingel | Billy |
| | Gepäckträger vo/hi | x/Tubus Logo 29" |
| | Schloss | |
| Besonderheiten | Schutzbleche | idworx SKS A75R |
| | | idworx Kabelbaum mit Platine |
| Optionen | | idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung |
| | Getriebe | Pinion P 1.18 |
| | Hinterradnabe | DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm |
| | Kettenschutz | idworx DaCover (auch bei Riemen) |
| | Riemen | CDX Beltdrive (32/30)118T |
| | USB-Anschluss | idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss |
| | Komfortlenker | Flex Bars advanced |
| | Lenkungsdämpfer | Cane Creek Visco Set |
| | Sattelstütze | USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) |
| | | By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze |
| | Bereifung | Schwalbe G-one 70/584 TLE i.v.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, |
| | Schläuche | Schwalbe Aerothan SV19E, bei G-One 70/584 SV19FE |
| | Gepäckträger | Tubus Duo Low-rider |
| | | Tubus Duo Titan Low-rider |
| | | Tubus Liviano Titan Gepäckträger |
| | | DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen |
| | | DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel |
| Carbonfelgen | idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm | |
| Heavy-Duty Felgen | idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm | |
| Bremsanlage | iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs | |
| Farben | Standard | glossy black |
| | Zweitfarbe | dynamic grey |
| | Sonderfarben | idworx colour program (RAL classic) |
| Gewicht | 15,6 kg*** | |

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten